



EMPACADORAS DE ROLLO SERIE RB



LIDERAZGO **TECNOLOGICO**

ESPECIFICACIONES	RB455 HENO	RB465 HENO	RB565 HENO
DIMENSIONES DE PACA			
Diámetro de paca, mm	914 - 1524	914 - 1,830	
Ancho de paca, mm	1,181		1,562
Peso de paca, kg	181-544	181 - 748	227 - 998
Control de presión de la densidad	1 resorte & 1 cilindro	2 resortes & 1 cilindro, control en cabina	
DIMENSIONES Y PESOS DE LA EMPACADORA			
Longitud total, compuerta cerrada, mm	4,445	4,801	
Ancho total de la empacadora, mm	2,515		3,251
Altura total, compuerta cerrada, mm	2,667	2,896	
Peso, kg	3,080	3,300	3,531
RECOGEDOR			
Ancho entre ganchos externos, Estándar, mm	1,800		1,520 - 2,070
Espacio entre ganchos, mm	67		
Número de barras de ganchos /Número de ganchos	4/112		
Tipo de recogedor	Alimentador de sobrepaso		Alimentación directa
Protección del recogedor	Embrague de pasador radial		Embrague deslizable
FORMACION DE LA PACA			
Cámara de empaque, Fija o variable	Cámara variable		
Mecanismo de formado, bandas, Rollos, Cadenas & estera	6 rodillos y 6 bandas		5 rodillos y 8 bandas
Ancho de banda, mm	178		
Tipo de banda	Empalmado o diseño sinfín		
Cortador-picador (Rotor-Cutter)	Opcional		No disponible
EXPULSOR DE PACAS			
Descripción del expulsor de pacas	Rampa con resorte comprimido; hid. Opc.		
SISTEMAS DE ENVOLTURA			
Almacenamiento de bobinas de hilo, cantidad	4 o 6 activas: además de hasta 4 de refacción		8 activas, además de hasta 4 de refacción
Control de sistema de anudado	Automático eléctrico		
Sistema de envoltura	Malla e hilo		
MANDO DE LA TDF			
Velocidad TDF, rpm	540		540 o 1000
Protección de mando	Embrague multidisco deslizable		
REQUERIMIENTOS DEL TRACTOR			
Potencia del tractor, hp	60-100 @ TDF	70 - 105@ TDF	85 @ TDF
Número de salidas remotas hidráulicas	1 a 2		
NEUMATICOS			
Tamaño de llantas std	31x13.5-15, 8 capas		31x13.5-15, 10PR

Los accesorios que aparecen junto con la maquinaria no necesariamente forman parte del equipo básico. CNH de México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de cambiar diseños y especificaciones del producto sin incurrir en ninguna responsabilidad ni obligación subsecuente. Dirección: Av. 5 de Febrero No. 2117 Zona Industrial Benito Juárez, C.P. 76130 Querétaro, Qro. México
Tel: (442) 211 91 00 / Fax: 211 9194.



CASE IH ES UNA MARCA DE CNH INDUSTRIAL. CNH INDUSTRIAL LIDER MUNDIAL EN LA FABRICACION DE TRACTORES, COSECHADORAS, EMPACADORAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.